

32x17.500 DINEN12385-4 6x36WS-WC-1960-U-sZ-
Nemag 11-grün APZ3.2-LR-Abnahme

32x17.500 DINEN12385-4 6x36WS-WC-1960-U-sZ-
Nemag 11-rot APZ3.2-LR-Abnahme

X (1 : 10)

C-C (1 : 5)

geklebt mit
cementes
Loctite type 638

geklebt mit
cemented
Loctite type 245

W (1 : 7,5)

total swl on
shackles 23,0t

shackle 10,0 t

Technische Daten technical data

Krantragfähigkeit crane lifting capacity	36 t
Greifereigengewicht ohne Seil ca. grab dead weight without ropes approx.	12,7 t
Greiferfüllvolumen grab volume	30 m ³
Schüttdichte piled density	0,77 t/m ³
Schließseilhub closing rope with drawn to close	10 m
Schließseillänge closing rope total lenght to operate	17,5 m
Schließseildurchmesser diameter of closing rope	32 mm
Seilrollendurchmesser (PA6G) diameter of rope sheaves (PA6G)	630 mm

A-A (1 : 5)

Z (1 : 5)

B-B (1 : 5)

Y (1 : 10)

Bei Entmontage
angepasst

Schweißangaben		Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.				1 x			
Stahlbautoleranzen DIN EN ISO 13920	A	DIN EN ISO 5817 B	Allegemeintoleranzen Tolerierungsgrundsatz DIN ISO 8015	Gezeichnet	zur Prüfung	Freigegeben	Maßstab	kopiert von/ähnl. Z.Nr.	1660000005
Bewertungsgruppe ISO 5817 / ISO 10042			Oberflächen DIN EN ISO 1302	Datum	26.06.2018	02.08.2018	06.08.2018	Typ	VSG 32,0
Nahtdicke	siehe Angabe		Brennschnitt DIN EN ISO 9013 - 331	Gezeichnet	zur Prüfung	Freigegeben	Maßstab	SML	Zeichnungs-Nr.
Schweißverfahren	MAG			Datum	26.06.2018	02.08.2018	06.08.2018	1 : 20	Typ
Schweißposition	PA, PB			DIN ISO 2768 Teil 1 m					And.Zust.
Zusatzwerkstoff	DIN EN ISO 14341-A G42 3M G3Si1			Teil 2 H (spanend)	Teil 2 K (spanlos)	Name	hakersatvik	RLE	STH
Vorwärmung	WN 99060 T2 Punkt 4.1			DIN ISO 2768 Teil 1 m					
Nachbehandlung									
Prüfung	Visuelle u. Maßkontrolle			Gewicht	12700 kg				
Bemerkung	WN 99060 Teil 2 beachten!			Werkstoff					
Bauteil-Einstufungsklasse WN 99060-1 /-3	B			Benennung	2				
				VSG/Q 36,0-0,77-30000					
				Vier-Seil-Zweischalen-Stangengreifer Four-Rope Dual Scoop Grab					
				1660000025					
				Blatt 1 Blattanzahl 1					
				Ersatz für gl. Z.Nr. vom					