

Т/х «ВОЛГО-ДОН»

(пр. 964) модифицированный
Класс (КМ) ★ II СП РМРС /Тип II/

(пр. 43/М1565А)
Класс М-СП (Лед 20) РРР /Тип III/



Тип I: однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход смешанного «река-море» плавания с двойными бортами и двойным дном, оборудован подруливающим устройством.

Судно предназначено для перевозки генеральных грузов, строительного материала, угля, леса, навалочных, зерновых грузов.

Район плавания: Балтийское, Белое, Северное, Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Каспийское и Азовское моря и внутренние воды РФ.

Место постройки: г. Олteniца (Румыния).

Место модернизации: «Кассенс Верфь», г. Эмден (Германия).

Количество: 7 единиц.

Основные данные:

Тип I	
БРТ	2829
НРТ	848
Дедвейт, т	3220
Грузоподъемность, т	3000

Длина, м	105,3
Ширина, м	16,7
Осадка в грузу, м	3,36

Скорость в полном грузу, узлы	11,5
Тип двигателя	Г-60
Мощность, кВт	2x662

Вместимость трюмов

Общая, куб.м	4007
Трюм 1	2024
Трюм 2	1983

Размеры трюмов /Тип I/

№	Палуба трюма	Просвет люка	Крышки
1	27,6x13,1	27,6x13,1	27,6x13,1
2	28,8x12,3	28,8x12,3	28,8x12,3

Высота трюмов до люковых крышек, м5,6

Тип люковых крышек: сдвижные
Вентиляция трюмов: естественная

Тип II: однопалубный двухвинтовой сухогрузный теплоход смешанного «река-море» плавания с двойными бортами и двойным дном, оборудован подруливающим устройством.

Судно предназначено для перевозки генеральных грузов, строительного материала, угля, леса, навалочных, зерновых грузов.

Район плавания: Балтийское, Белое, Северное, Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Каспийское и Азовское моря и внутренние воды РФ.

Место постройки: верфь г. Олteniца (Румыния).

Количество: 8 единиц.

Основные данные

Тип II	
БРТ	3952
НРТ	1272
Дедвейт, т	5024
Водоизмещение, т	6900
Грузоподъемность, т	4800

Длина, м	138,8
Ширина, м	16,7
Осадка в грузу, м	3,49

Скорость в полном грузу, узлы	11
Тип двигателя	6 ЧРН 36/45 (Г-60)
Мощность, кВт	2x662,4

Вместимость трюмов:

Общая, куб.м	6270
Трюм 1	3100
Трюм 2	3170

Допустимая нагрузка на люковые крышки, т/кв.м 0,2

Размеры трюмов /Тип II/

№	Палуба трюма	Просвет люка	Крышки
1	44,4x13,1	44,4x13,1	44,4x13,1
2	45,0x12,3	44,4x13,1	45,0x12,3

Высота трюмов до люковых крышек, м5,6

Тип люковых крышек: сдвижные
Вентиляция трюмов: естественная

