



Россия, Москва 109316
Волгоградский просп., 43к3

Телефон: (495) 661-08-38
Факс: (495) 661-08-39

E-mail: info@rm-steel.com
http://www.rm-steel.com

ООО "РМ-СТИЛ"
Одобрено DNV, LR, GL и RS

Полособульбовые профили																																					
В соответствии с ГОСТ 21937-76					Другие допуски, (мм)		В соответствии с DIN 1019					В соответствии с EN 10067					Другие допуски, (мм)																				
№	Размеры (мм)			Допуски (мм)		Длина	Прямолинейность	Размеры (мм)			Допуски (мм)		Размеры (мм)			Допуски (мм)		Длина	Прямолинейность																		
	В	Т	Д	В	Т			Ш	Т	Д	Ш	Т	Ш	Т	Д	Ш	Т																				
5	50	4.0				4000 - 12000	В соответствии с ГОСТ 21937-76	80	6-7	Д	±1,5	+0,7 -0,3	80	5-6	Д	±1,5	+0,7 -0,3	+100/-0 мм для всей продукции	DIN 1019, EN 10067:0.0035xДлину	РМ-стил спец.: 0.003xДлину																	
6	60			±1,0																	100							100	7-8								
7	70	5,0		+0,4																																120	
8	80			-0,5																	140	7-8						140	7-10								
9	90	5,5		±1,2																																160	7-9
10	100	6,0		±1,5																	180	8-10						180	8-11								
12	120	6,5																																		200	9-11,5
14a	140	7,0		±1,8																	220	10-11,5						220	10-12								
146	140	9,0																																		240	10-12
16a	160	8,0		±2,0																																	
166	160	10,0																																			
18a	180	9,0			+0,4																																
186	180	11,0			-0,6																																
20a	200	10,0			-2,5																																
206	200	12,0																																			
22a	220	11,0																																			
226	220	13,0			+2,5																																
24a	240	12,0																																			
246	240	14,0			-3,0																																

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛИ И КАТЕГОРИИ				
Прочность	Категория	Состояние поставки	Макс. Толщина, мм	Одобрение
Нормальная прочность	A	AR, CR	14	LR, DNV, GL, RS
	B		14	LR, DNV, GL, RS
	D		14	LR, DNV, RS
			9	GL
Высокая прочность	A32	CR	14	LR, DNV, GL, RS
	D32		14	LR, DNV, RS
				9
	E32		14	LR, RS
				9
	A36		14	LR, DNV, GL, RS
			D36	14
				9
	E36		14	LR, RS
				9
	A40		14	LR, GL, RS
			D40	14
A40S	CR, CR+T	14		RS
D40S		14	RS	